

## Anlage A-VW 3

### 1. Geprüfte Distanzscheiben

Ausführung	Verbr. / Achse [mm]	Mitten- zentrierung	System	Lochzahl/ Lochkreis-Ø [mm]	Mittenloch-Ø [mm]
FK015 03	6	ohne	A	5/112	57,1
FK015 05	10	ohne	A	5/112	57,1
FK015 08	16	ohne	A	5/112	57,1
FK015 10	20	ohne	A	5/112	57,1
FK015 10Z	20	mit	A	5/112	57,1
FK015 13	26	ohne	A	5/112	57,1
FK015 13Z	26	mit	A	5/112	57,1
FK015 15Z	30	mit	A	5/112	57,1
FK015 15BZ	30	mit	B	5/112	57,1
FK015 15BZ+	30	mit	B+	5/112	57,1
FK015 17Z	34	mit	A	5/112	57,1
FK015 17BZ	34	mit	B	5/112	57,1
FK015 17BZ+	34	mit	B	5/112	57,1
FK015 20Z	40	mit	A	5/112	57,1
FK015 20BZ	40	mit	B	5/112	57,1
FK015 20BZ+	40	mit	B+	5/112	57,1
FK015 25Z	50	mit	B	5/112	57,1
FK015 25Z+	50	mit	B+	5/112	57,1
FK015 30Z	60	mit	B	5/112	57,1
FK015 30Z+	60	mit	B+	5/112	57,1
FK015 35Z	70	mit	B	5/112	57,1
FK015 35Z+	70	mit	B+	5/112	57,1

## 2. Verwendungsbereich

### 2.1. VW Sharan

Fahrzeughersteller : Volkswagen VW

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr./EG-BE-Nr.:	Ausführungen
VW Sharan	7M	e1*93/81*0023*.. e1*95/54*0023*.. e1*98/14*0023*..	alle

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:  
-keine-

Spurweitenänderung:  
Für Spurweitenänderungen liegen innerhalb von 2%.

#### 2.1.1. Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen

Fzg.-Achse	max. Reifenbreite Norm	max. Felgenmaulweite [Zoll]	min. Gesamt – ET [mm]	Auflagen und Hinweise
1 und 2	195	6	37	S04, S25, Zb5
1 und 2	215	7,5	40	FH1, RH1, RV1, S04, S25, Zb5
1 und 2	225	7,5	37	FH2, FH12, RH2, RV2, S04, S25, Zb5
1 und 2	235	8,5	37	FH2, FH12, RH2, RV2, S04, S25, Zb5
1 und 2	215	7,5	37	FH2, FH12, RH2, RV2, S04, S25, Zb5

## 2.2. VW Passat

Fahrzeughersteller : Volkswagen-VW

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr./EG-BE-Nr.:	Ausführungen
PASSAT	3B	e1*95/54*0043*.. e1*98/14*0043*..	alle

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:  
-keine-

Spurweitenänderung:

Für Spurweitenänderungen liegen innerhalb von 2%.

### 2.2.1. Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen

Fzg-Achse	max. Reifenbreite Norm	max. Felgenmaulweite [Zoll]	min. Gesamt – ET [mm]	Auflagen und Hinweise
1 und 2	215	7,5	37	S04, S25, Zb5
1 und 2	195	6	30	RV1, S04, S25, Zb5
1 und 2	225	8	35	FV1, RV1, S04, S25, Zb5
1 und 2	205	7	30	RH1, RV2, S04, S25, Zb5
1 und 2	225	8	30	FV2, FV3, RH1, RV2, S04, S25, Zb5
1 und 2	215	7,5	30	FV2, FH3, RH2, RV2, S04, S25, Zb5
1 und 2	235	8,5	37	FH3, FV2, FV3, RH1, RV2, S04, S25, Zb5

### 2.3. VW Passat

Fahrzeughersteller : Volkswagen-VW

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr./EG-BE-Nr.:	Ausführungen
PASSAT	3BG	e1*98/14*0157*..	alle
	3BS	e1*98/14*0173*..	

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:  
-keine-

Spurweitenänderung:

Für Spurweitenänderungen liegen innerhalb von 2%.

#### 2.3.1. Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen

Fzg-Achse	max. Reifenbreite Norm	max. Felgenmaulweite [Zoll]	min. Gesamt – ET [mm]	Auflagen und Hinweise
1 und 2	195	6	25	S04, S25, Zb5
1 und 2	205	7	30	S04, S25, Zb5
1 und 2	225	7	35	S04, S25, Zb5
1 und 2	195	6	21	RV2, S04, S25, Zb5
1 und 2	205	7	25	RV2, S04, S25, Zb5,
1 und 2	225	7	30	FH5, RV2, S04, S25, Zb5
1 und 2	225	8,5	35	FH6, FV2, FV3, RV2, S04, S25, Zb5
1 und 2	225	8,5	30	FH6, FH12, FV2, FV3, RV2, S04, S25, Zb5
1 und 2	225	7	25	FH3, FH6, FV1, RH2, RV2, S04, S25, Zb5
1 und 2	225	7	21	FH4, FH6, FV2, RH2, RV2, S04, S25, Zb5
1 und 2	235	8,5	30	FH4, FH6, FH12, FV2, FV4, RH1, RV2, S04, S25, Zb5
1 und 2	235	8,5	35	FH3, FH6, FH12, FV2, FV3, RV2, S04, S25, Zb5
1 und 2	225	8,5	21	FH4, FH6, FH12, FV2, FV4, RH2, RV2, S04, S25, Zb5
1 und 2	225	8,5	25	FH3, FH6, FH12, FV2, FV3, RH1, RV2, S04, S25, Zb5

## 2.5. VW Golf V

Fahrzeughersteller : Volkswagen-VW

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr./EG-BE-Nr.:	Ausführungen
GOLF V	1K	e1*2001/116*0242*..	alle

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:  
-keine-

Spurweitenänderung:  
Für Spurweitenänderungen liegen innerhalb von 2%.

### 2.5.1. Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen

Fzg.-Achse	max. Reifenbreite Norm	max. Felgenmaulweite [Zoll]	min. Gesamt – ET [mm]	Auflagen und Hinweise
1 und 2	195	6	31	S04, S25, Zb5
1 und 2	205	6,5	38	S04, S25, Zb5
1 und 2	225	7	44	S04, S25, Zb5
1 und 2	205	6,5	35	RH1, RV1, S04, S25, Zb5
1 und 2	225	7	39	RH1, RV1, S04, S25, Zb5
1 und 2	205	6,5	31	FH10, RH1, RV1, S04, S25, Zb5
1 und 2	225	7	31	FH10, RH1, RV1, S04, S25, Zb5

## 2.6. VW Touran

Fahrzeughersteller : Volkswagen-VW

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr./EG-BE-Nr.:	Ausführungen
TOURAN	1T	E1*2001/116*0242..	alle

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:  
-keine-

Spurweitenänderung:  
Für Spurweitenänderungen liegen innerhalb von 2%.

### 2.6.1. Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen

Fzg.-Achse	max. Reifenbreite Norm	max. Felgenmaulweite [Zoll]	min. Gesamt – ET [mm]	Auflagen und Hinweise
1 und 2	195	6	32	S04, S25, Zb5
1 und 2	205	6,5	42	S04, S25, Zb5
1 und 2	195	6	31	FH10, RH1, RV1, S04, S25, Zb5
1 und 2	225	7	31	FH1, FH9, FH10, FV1, RH1, RV1, S04, S25, Zb5